



ノズルリスト						
記号	呼び径	規格	数量	材質	備考	
N-1	25A	797t	1	SUS304	スチーム入口	
N-2	25A	797t	1	SUS304	ドレン口	
N-3	25A	797t	1	SUS304	スチーム出口	
N-4	50A	797t	1	SUS304	蒸出口	
N-5	25A	797t	1	SUS304	安全弁取付口	
N-6	10A	797t	1	SUS304	エア抜き	

設計条件		
	内圧	外圧
使用圧力	大気圧	0.3MPa
使用温度	143℃	
テスト圧力(※E)	水張り	0.56MPa
試験検査	N0	N0
仕上げ	300#バフ	酸洗
適用法規		第二種圧力容器

18									
9									
8	ベース板	4	121		SUS304				
7	脚	4	300A sc400		SUS304				
6	底板	4	81		SUS304				
5	トップアングル	1	L8×50×50		SUS304				
4	外出側板	1	8×φ1450	50	SUS304				
3	外出側板	1	8×φ1450×8		SUS304				
2	内側板	1	8×φ1350	50	SUS304				
1	内側板	1	8×φ1350×8		SUS304				
品名	数量	寸法	材質	図番	重量				
製	製	製	製	製	製	製	製	製	製
長	寸	寸	寸	寸	寸	寸	寸	寸	寸
機	機	機	機	機	機	機	機	機	機
図	図	図	図	図	図	図	図	図	図
						1/10	1/1	15175	1基
客							段		
名							番	IK-9987-3	